



Kemmler
Baustoffe & Fliesen

Sanitärtechnik von Kemmler

KemTec

XS-Elemente

Qualität für eine
sichere Montage



**Service Rufnummer:
0711 51799-830**

KemTec XS-Urinal-Vorwandelement

KemTec XS ist die neueste Generation aus unserem Vorwandinstallationsortiment, eine vollständige Serie, entwickelt für und durch Fachleute. Die Entwicklung von XS wurde intensiv durch diverse Installateure unterstützt. Die praktische Erfahrung dieser Fachleute hat uns gezeigt, dass Aspekte wie einfache Montage, Zuverlässigkeit, aber auch effiziente Verarbeitung und Ästhetik eine wichtige Rolle spielen. Mit KemTec XS bieten wir Ihnen ein vollständiges Sortiment an Vorwandelementen, sowohl für trockene als auch massive Wand-Konstruktionen.

Produkteigenschaften und Vorteile:

- als Vorwandelement im Trockenbau oder in einer Ständerwand einsetzbar
- verschweißte selbsttragende Konstruktion aus pulverbeschichtetem C-Profil 40 x 40 mm
- passend für wasserlose Urinale KemTec Modelle 1000, 6000, 7000, 8000 und 9000
- vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0 – 20 cm
- Befestigungsgewindestangen M8 (Abstandsmaß bis 285 mm)
- in der Höhe verstellbare Halteplatte mit Wandscheibe
- in der Höhe verstell- und schwenkbarer Ablaufbogen DN 50
- ohne Beplankung und Bedienungsplatte
- inkl. Befestigungssatz
- 10 Jahre Garantie, 25 Jahre Nachkaufgarantie

Technische Spezifikationen	
Anwendung	Urinal
Werkstoff	Stahl
selbsttragende Konstruktion	ja
Oberfläche	beschichtet
höhen- und tiefenverstellbar / breitenverstellbar	ja / nein
Waschtischhöhe verstellbar	ja
Höhe	1180 – 1380 mm
Breite	380 – 380 mm
Tiefe	135 – 200 mm
mit Abflussbogen	ja
vormontiertes Element	ja
mit Amaturenanschlussplatte	ja
verstellbare Amaturenanschlussplatte	nein
Art der Montage von Armaturen	nein
mit Befestigungsmaterial für Element	ja
mit Befestigungsmaterial für Waschtisch	ja
mit Einbausiphon	nein

Technische Änderungen vorbehalten.

XS-Urinal-Vorwandelemente:

- Artikel **801010 0133** XS 1000 Vorwandelement
- Artikel **801010 0134** XS 6000 Vorwandelement
- Artikel **801010 0135** XS 7000 Vorwandelement
- Artikel **801010 0136** XS 8000 Vorwandelement
- Artikel **801010 0141** XS 9000 Vorwandelement

Sanitärraumdesign: KemTec XS-Urinal-Vorwandelement und weitere XS-Elemente



Art.-Nr. 801010 0133 –
Art.-Nr. 801010 0136, -0141
XS-Urinal-Vorwandelement



Art.-Nr. 801010 0137
XS-Bad-Element



Art.-Nr. 801010 0140
XS-WT-Element



Art.-Nr. 801010 0138
XS-WC-Element



Art.-Nr. 801010 0139
XS-Ausgussbecken-Element

KemTec ist eine registrierte Marke und Eigentum der Kemler Baustoffe GmbH.
Kemler Baustoffe GmbH | Fachberatung KemTec, Benzstraße 19, 70736 Fellbach
Tel. 0711 51799-830, Fax 0711 51799-320, info@kemtec.de

Abbildungen nicht farbverbindlich.

www.kemtec.de

Service Rufnummer:
0711 51799-830

KemTec XS-WC-Element

KemTec XS ist die neueste Generation aus unserem Vorwandinstallationsortiment, eine vollständige Serie, entwickelt für und durch Fachleute. Die Entwicklung von XS wurde intensiv durch diverse Installateure unterstützt. Die praktische Erfahrung dieser Fachleute hat uns gezeigt, dass Aspekte wie einfache Montage, Zuverlässigkeit, aber auch effiziente Verarbeitung und Ästhetik eine wichtige Rolle spielen. Mit KemTec XS bieten wir Ihnen ein vollständiges Sortiment an Vorwandelementen, sowohl für trockene als auch massive Wand-Konstruktionen.

Produkteigenschaften und Vorteile:

- als Vorwandelement im Trockenbau oder in einer Ständerwand einsetzbar
- verschweißte selbsttragende Konstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Profil 40 x 40 mm mit vormontiertem UP-Spülkasten
- vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0 – 20 cm
- Zweimengenspülung (3/6 L) oder Startstopp-Spülung (6 L)
- Spülvolumen einstellbar (6 – 7,5 L)
- schwitzwasserisoliert
- hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)
- vormontierter Kugelhahn mit Zulaufanschluss: oben, G 1/2 AG
- verstärkte Widerlagerkonstruktion für den Anschluss eines WH-WCs
- Befestigungsgewindestangen M12 (Abstandsmaß 180 mm / 230 mm)
- schwenkbarer PE-HD Bogen Ø 90/90 mm und Übergangsstück Ø 90/110 mm
- Schutzkappen für Rohbaumontage, Aussparungsblock, Manschetten-garnitur Ø 90 mm, Schallschutz-Set und Befestigungsmaterial
- ohne Beplankung und Bedienungsplatte
- CE EN 14055 - CL1- 6 - NL I - VR I
- 10 Jahre Garantie, 25 Jahre Nachkaufgarantie, 400 KG, CE, KIWA

Technische Spezifikationen	
Anwendung	Wandtoilette
Werkstoff	Stahl
selbsttragende Konstruktion	ja
Oberfläche	beschichtet
höhen- und tiefenverstellbar / breitenverstellbar	ja / nein
Toilettenhöhe verstellbar	nein
Höhe	1180 – 1380 mm
Breite	380 – 380 mm
Tiefe	140 – 200 mm
Spülkasten-Typen	XS
Material Spülreservoir	Kunststoff
Qualitätsklasse Spülreservoir	PP
Geräuschklasse gemäß DIN-52 18	nein
Anschluss Leitungswasser	Außengewinde
Abmessungen Gewindeanschluss Leitungswasser (inch/metrisch)	1/2" / Ø 20,955 mm
Werkeinstellung Spülwassermenge	ja
minimale / maximale Spülwassermenge	6 Liter / 7,5 Liter
einstellbare Spülwassermenge	ja
für Handbedienung geeignet	ja
für pneumatische Betätigung geeignet	ja
für elektrische Betätigung geeignet	ja
für Frontbedienung geeignet	ja
für Bedienung über Ablage geeignet	nein
minimale Ablagehöhe	1180 mm
mit Absperrbahn	ja
mit Einlauf- und Abflussgarnitur	ja
mit Abflussbogen	ja
mit Kontaktgeräuschisolierungsset	ja
mit Befestigungsmaterial für Element/Klosett	ja
Frame geeignet für Toilette mit Sprung > 60 cm	ja
Füllstück unter dem Reservoir	nein
KIWA-Prüfsiegel	ja

Technische Änderungen vorbehalten.

Service Rufnummer:
0711 51799-830

KemTec XS-WT-Element

KemTec XS ist die neueste Generation aus unserem Vorwandinstallationsortiment, eine vollständige Serie, entwickelt für und durch Fachleute. Die Entwicklung von XS wurde intensiv durch diverse Installateure unterstützt. Die praktische Erfahrung dieser Fachleute hat uns gezeigt, dass Aspekte wie einfache Montage, Zuverlässigkeit, aber auch effiziente Verarbeitung und Ästhetik eine wichtige Rolle spielen. Mit KemTec XS bieten wir Ihnen ein vollständiges Sortiment an Vorwandelementen, sowohl für trockene als auch massive Wand-Konstruktionen.

Produkteigenschaften und Vorteile:

- als Vorwandelement im Trockenbau oder in einer Ständerwand einsetzbar
- verschweißte selbsttragende Konstruktion aus pulverbeschichtetem C-Profil 40 x 40 mm
- vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0 – 20 cm
- Befestigungsgewindestangen M10 (Abstandsmaß bis 280 mm)
- in der Höhe verstellbare Halteplatte für Wandscheiben
- in der Höhe verstell- und schwenkbarer Ablaufbogen DN 40/50 mit Gummidichtung für Anschlussrohre DN 32 und DN 40
- Schutzkappe für Rohbaumontage und Befestigungsmaterial
- Option: Wandarmaturenhalteplatte
- ohne Beplankung
- 10 Jahre Garantie, 25 Jahre Nachkaufgarantie

Technische Spezifikationen	
Anwendung	Waschtisch
Werkstoff	Stahl
selbsttragende Konstruktion	ja
Oberfläche	beschichtet
höhen- und tiefenverstellbar / breitenverstellbar	ja / nein
Waschtischhöhe verstellbar	ja
Höhe	1180 – 1380 mm
Breite	380 – 380 mm
Tiefe	135 – 200 mm
mit Abflussbogen	ja
vormontiertes Element	ja
mit Armaturenanschlussplatte	ja
verstellbare Armaturenanschlussplatte	nein
Art der Montage von Armaturen	nein
mit Befestigungsmaterial für Element	ja
mit Befestigungsmaterial für Waschtisch	ja
mit Einbausiphon	nein

Technische Änderungen vorbehalten.

Sanitärraumdesign: KemTec XS-WC-Element und weitere XS-Elemente



Art.-Nr. 801010 0138
XS-WC-Element

Art.-Nr. 801010 0137
XS-Bad-Element

Art.-Nr. 801010 0140
XS-WT-Element

Art.-Nr. 801010 0133 –
Art.-Nr. 801010 0136, -0141
XS-Urinal-Vorwandelement

Art.-Nr. 801010 0139
XS-Ausgussbecken-Element

Abbildungen nicht farbverbindlich.

KemTec ist eine registrierte Marke und Eigentum der Kemmler Baustoffe GmbH.
Kemmler Baustoffe GmbH | Fachberatung KemTec, Benzstraße 19, 70736 Fellbach
Tel. 0711 51799-830, Fax 0711 51799-320, info@kemtec.de

www.kemtec.de

Sanitärraumdesign: KemTec XS-WT-Element und weitere XS-Elemente



Art.-Nr. 801010 0140
XS-WT-Element

Art.-Nr. 801010 0137
XS-Bad-Element

Art.-Nr. 801010 0138
XS-WC-Element

Art.-Nr. 801010 0133 –
Art.-Nr. 801010 0136, -0141
XS-Urinal-Vorwandelement

Art.-Nr. 801010 0139
XS-Ausgussbecken-Element

Abbildungen nicht farbverbindlich.

KemTec ist eine registrierte Marke und Eigentum der Kemmler Baustoffe GmbH.
Kemmler Baustoffe GmbH | Fachberatung KemTec, Benzstraße 19, 70736 Fellbach
Tel. 0711 51799-830, Fax 0711 51799-320, info@kemtec.de

www.kemtec.de

Service Rufnummer:
0711 51799-830

KemTec XS-Bad-Element

KemTec XS ist die neueste Generation aus unserem Vorwandinstallationsortiment, eine vollständige Serie, entwickelt für und durch Fachleute. Die Entwicklung von XS wurde intensiv durch diverse Installateure unterstützt. Die praktische Erfahrung dieser Fachleute hat uns gezeigt, dass Aspekte wie einfache Montage, Zuverlässigkeit, aber auch effiziente Verarbeitung und Ästhetik eine wichtige Rolle spielen. Mit KemTec XS bieten wir Ihnen ein vollständiges Sortiment an Vorwandelementen, sowohl für trockene als auch massive Wand-Konstruktionen.

Produkteigenschaften und Vorteile:

- als Vorwandelement im Trockenbau oder in einer Ständerwand einsetzbar
- verschweißte selbsttragende Konstruktion aus pulverbeschichtetem C-Profil 40 x 40 mm
- vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0 – 20 cm
- in der Höhe verstellbare Halteplatte für Wandscheiben
- Befestigungsmaterial
- ohne Beplankung
- Lieferzeit auf Anfrage
- 10 Jahre Garantie, 25 Jahre Nachkaufgarantie

Technische Spezifikationen	
Anwendung	Wanne/Dusche
Ausführung	nein
Werkstoff	Stahl
selbsttragende Konstruktion	ja
Oberfläche	beschichtet
höhen- und tiefenverstellbar / breitenverstellbar	ja / nein
Höhe	1180 – 1380 mm
Breite	380 – 380 mm
Tiefe	135 – 200 mm
mit Befestigungsmaterial für Element	ja

Technische Änderungen vorbehalten.

Service Rufnummer:
0711 51799-830

KemTec XS-Ausgussbecken-Element

KemTec XS ist die neueste Generation aus unserem Vorwandinstallationsortiment, eine vollständige Serie, entwickelt für und durch Fachleute. Die Entwicklung von XS wurde intensiv durch diverse Installateure unterstützt. Die praktische Erfahrung dieser Fachleute hat uns gezeigt, dass Aspekte wie einfache Montage, Zuverlässigkeit, aber auch effiziente Verarbeitung und Ästhetik eine wichtige Rolle spielen. Mit KemTec XS bieten wir Ihnen ein vollständiges Sortiment an Vorwandelementen, sowohl für trockene als auch massive Wand-Konstruktionen.

Produkteigenschaften und Vorteile:

- als Vorwandelement im Trockenbau oder in einer Ständerwand einsetzbar
- verschweißte selbsttragende Konstruktion aus pulverbeschichtetem C-Profil 40 x 40 mm
- vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0 – 20 cm
- mehrfach verleimte wasserfeste Befestigungsplatte aus Furnierholz
- in der Höhe verstellbare Halteplatte für Wandscheiben
- in der Höhe verstell- und schwenkbarer Ablaufbogen DN 40/50 mit Gummidichtung für Anschlussrohre DN 32 und DN 40
- Schutzkappe für Rohbaumontage und Befestigungsmaterial
- ohne Beplankung
- Lieferzeit auf Anfrage
- 10 Jahre Garantie, 25 Jahre Nachkaufgarantie

Technische Spezifikationen	
Anwendung	Ausgussbecken
Werkstoff	Stahl
selbsttragende Konstruktion	ja
Oberfläche	beschichtet
höhen- und tiefenverstellbar / breitenverstellbar	ja / nein
Spülbeckenhöhe verstellbar	ja
Höhe	1180 – 1380 mm
Breite	575 – 575 mm
Tiefe	135 – 200 mm
mit Abflussbogen	ja
mit Amaturenanschlussplatte	ja
verstellbare Amaturenanschlussplatte	ja
mit Befestigungsmaterial für Element	ja
mit Befestigungsmaterial für Spülausguss	ja
mit Einbausiphon	nein

Technische Änderungen vorbehalten.

Sanitärraumdesign: KemTec XS-Bad-Element und weitere XS-Elemente



Art.-Nr. 801010 0137
XS-Bad-Element

Art.-Nr. 801010 0133 –
Art.-Nr. 801010 0136, -0141
XS-Urinal-Vorwandelement

Art.-Nr. 801010 0140
XS-WT-Element

Art.-Nr. 801010 0138
XS-WC-Element

Art.-Nr. 801010 0139
XS-Ausgussbecken-Element

Abbildungen nicht farbverbindlich.

KemTec ist eine registrierte Marke und Eigentum der Kemmler Baustoffe GmbH.
Kemmler Baustoffe GmbH | Fachberatung KemTec, Benzstraße 19, 70736 Fellbach
Tel. 0711 51799-830, Fax 0711 51799-320, info@kemtec.de

www.kemtec.de

Sanitärraumdesign: KemTec XS-Ausgussbecken-Element und weitere XS-Elemente



Art.-Nr. 801010 0139
XS-Ausgussbecken-Element

Art.-Nr. 801010 0137
XS-Bad-Element

Art.-Nr. 801010 0138
XS-WC-Element

Art.-Nr. 801010 0133 –
Art.-Nr. 801010 0136, -0141
XS-Urinal-Vorwandelement

Art.-Nr. 801010 0140
XS-WT-Element

Abbildungen nicht farbverbindlich.

KemTec ist eine registrierte Marke und Eigentum der Kemmler Baustoffe GmbH.
Kemmler Baustoffe GmbH | Fachberatung KemTec, Benzstraße 19, 70736 Fellbach
Tel. 0711 51799-830, Fax 0711 51799-320, info@kemtec.de

www.kemtec.de



Kemmler – über 20 x in Baden-Württemberg und Bayern:

Aalen 73431

Ulmer Straße 118
Telefon 07361/593-0

Altensteig 72213

Bahnhofstraße 54
Telefon 07453/9394-0

Balingen 72336

Lange Straße 18
Telefon 07433/981-0

Böblingen 71034

Hanns-Klemm-Straße 12
Telefon 07031/713-6

Diedorf 86420

Weber Baustoffe & Fliesen
Industriestraße 10
Telefon 08238/3002-0

Donaueschingen 78166

Rudolf-Diesel-Straße 2
Telefon 0771/8002-0

Dotternhausen 72359

Dormettinger Straße 14/1
Telefon 07427/9200-0
(nur Ausbau- und
Dachbau-Abteilung)

Fellbach 70736

Benzstraße 19
Telefon 07111/51799-0

Hechingen 72379

Brunnenstraße 17-19
Telefon 07471/9861-0

Herrenberg 71083

Kalkofenstraße 54
Telefon 07032/9494-0

Horb 72160

Industriestraße 90
Telefon 07451/5382-0

Metzingen 72555

Gutenbergstraße 57
Telefon 07123/162-0

Münsingen 72525

Lautertalstraße 38
Telefon 07381/401-0

Neu-Ulm 89231

Otto-Renner-Straße 18
Telefon 0731/72904-0

Nürtingen 72622

Lauterstraße 11
Telefon 07022/606-0

Oberndorf 78727

Neckarstraße 37
Telefon 07423/8692-0

Pforzheim Nord 75177

Mülleracker 1-5
Telefon 07231/5859-0

Pforzheim Süd 75179

Dennigstraße 4
Telefon 07231/1600-0

Schorndorf 73614

Lange Straße 32
Telefon 07181/9857-0

S-Stammheim 70435

Schwieberdinger Str. 200
Telefon 0711/81471-0

S-Wangen 70327

Kesselstraße 33
Telefon 0711/95563-0
(nur Fliesenmarkt und
Fliesenausstellung)

Tübingen 72072

Hauptniederlassung
Reutlinger Straße 63
Telefon 07071/151-0

Weinsberg 74189

Am Autobahnkreuz 9-13
Telefon 07134/913-0