



Kemmler
Baustoffe & Fliesen

Sanitärtechnik von Kemmler

KemTec

Vorwandsysteme

Qualität für eine
sichere Montage



KemTec XS-WC-Element

Service Rufnummer:
0711 51799-830

KemTec XS-WC-Element

KemTec XS ist die neueste Generation aus unserem Vorwandinstallationsortiment, eine vollständige Serie, entwickelt für und durch Fachleute. Die Entwicklung von XS wurde intensiv durch diverse Installateure unterstützt. Die praktische Erfahrung dieser Fachleute hat uns gezeigt, dass Aspekte wie einfache Montage, Zuverlässigkeit, aber auch effiziente Verarbeitung und Ästhetik eine wichtige Rolle spielen. Mit KemTec XS bieten wir Ihnen ein vollständiges Sortiment an Vorwandelementen, sowohl für trockene als auch massive Wand-Konstruktionen.

Produkteigenschaften und Vorteile:

- als Vorwandelement im Trockenbau oder in einer Ständerwand einsetzbar
- verschweißte selbsttragende Konstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Profil 40 x 40 mm mit vormontiertem UP-Spülkasten
- vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0 – 20 cm
- Zweimengenspülung (3/6 L) oder Startstopp-Spülung (6 L)
- Spülvolumen einstellbar (6 – 7,5 L)
- schwitzwasserisoliert
- hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)
- vormontierter Kugelhahn mit Zulaufanschluss: oben, G 1/2 AG
- verstärkte Widerlagerkonstruktion für den Anschluss eines WH-WCs
- Befestigungsgewindestangen M12 (Abstandsmaß 180 mm / 230 mm)
- schwenkbarer PE-HD Bogen Ø 90/90 mm und Übergangsstück Ø 90/110 mm
- Schutzkappen für Rohbaumontage, Aussparungsblock, Manschetten-garnitur Ø 90 mm, Schallschutz-Set und Befestigungsmaterial ohne Beplankung und Bedienungsplatte
- CE EN 14055 - CL1- 6 - NL I - VR I
- 10 Jahre Garantie, 25 Jahre Nachkaufgarantie, 400 KG, CE, KIWA

Technische Spezifikationen	
Anwendung	Wandtoilette
Werkstoff	Stahl
selbsttragende Konstruktion	ja
Oberfläche	beschichtet
höhen- und tiefenverstellbar / breitenverstellbar	ja / nein
Toilettenhöhe verstellbar	nein
Höhe	1180 – 1380 mm
Breite	380 – 380 mm
Tiefe	140 – 200 mm
Spülkasten-Typen	XS
Material Spülreservoir	Kunststoff
Qualitätsklasse Spülreservoir	PP
Geräuschklasse gemäß DIN-52 18	nein
Anschluss Leitungswasser	Außengewinde
Abmessungen Gewindeanschluss Leitungswasser (inch/metrisch)	1/2" / Ø 20,955 mm
Werkeinstellung Spülwassermenge	ja
minimale / maximale Spülwassermenge	6 Liter / 7,5 Liter
einstellbare Spülwassermenge	ja
für Handbedienung geeignet	ja
für pneumatische Betätigung geeignet	ja
für elektrische Betätigung geeignet	ja
für Frontbedienung geeignet	ja
für Bedienung über Ablage geeignet	nein
minimale Ablagehöhe	1180 mm
mit Absperrbahn	ja
mit Einlauf- und Abflussgarnitur	ja
mit Abflussbogen	ja
mit Kontaktgeräuschisolierungsset	ja
mit Befestigungsmaterial für Element/Klosett	ja
Frame geeignet für Toilette mit Sprung > 60 cm	ja
Füllstück unter dem Reservoir	nein
KIWA-Prüfsiegel	ja

Technische Änderungen vorbehalten.

Sanitärraumdesign: KemTec XS-WC-Element und weitere XS-Elemente



Art.-Nr. 801010 0138
XS-WC-Element



Art.-Nr. 801010 0137
XS-Bad-Element



Art.-Nr. 801010 0140
XS-WT-Element



Art.-Nr. 801010 0133 –
Art.-Nr. 801010 0136, -0141
XS-Orinal-Vorwandelement



Art.-Nr. 801010 0139
XS-Ausgussbecken-Element