



Kemmler
Baustoffe & Fliesen

Sanitärtechnik von Kemmler

KemTec

Waschraum-Hygiene

Sensor gesteuert
mit Batterie- oder
Netzbetrieb



KemTec-Wasserspar-Armaturen



KemTec sensorgesteuerte Wasserspar-Armaturen



KemTec KLASSIK 3050 mit IR-Sensor

Ohne Mischung, für Kalt- oder vorgemischtes Wasser. Berührungslose, optoelektronisch gesteuerte Waschtischarmatur.

- Armatur aus einem Monoblock, verchromt, ohne Unterbau
- Steuereinheit mit bistabilem Magnetventil und hermetisch vergossener Elektronik, Infrarot-Doppelsensorik (2 Sende- und 1 Empfangsdiode) in separater Einheit auf dem Eckventil montiert
- Flexible Verbindungsschläuche und Schmutzfilter (ohne Eckventil und Absperrventil), Sparperlator

Ausführungsvarianten:

Art.-Nr. 8010100149

Batteriebetrieb 9 V, für Kalt-Wasser-Betrieb (vorgemischt, druckfest)

Art.-Nr. 8010100150

Netzbetrieb 230 V/24 V, für Kalt-Wasser-Betrieb (vorgemischt, druckfest)

Art.-Nr. 8010100169

Batteriebetrieb 9 V, inklusive Vormischset für Warm- oder Kaltwasser (auch in druckfest)

Art.-Nr. 8010100170

Netzbetrieb 230 V/24 V, inkl. Vormischset für Warm- oder Kaltwasser (auch in druckfest)

Technische Daten:

- Betriebsdruck: 0,5 - 8 bar
- Max. Wassertemp.: 70°C
- Durchflussmenge: - bis 12 L /min. - mit Sparperlator 6 L /min bei 3 Bar Fließdruck
- Perlator: Sparperlator, Kaskade (selbstreinigend)
- Sensorempfindlichkeit: Automatische Einstellung der Sensorempfindlichkeit, zusätzlich mit Fernbedienung veränderbar
- Nachlaufzeit: Stufenlos einstellbar (1,0 - 4,0 Sek.)
- Druckschläuche: 35 cm
- Eckventilanschluß: G3/8"
- Schmutzsieb: 0,4 mm Maschenweite
- Batterie: 9 V, handelsüblich
- Netzbetrieb: 230 V/24 V mit Unterputz-Netzgerät

* Modell 3050 nur für druckfesten Betrieb, alle anderen sowohl für druckfesten als auch für drucklosen Betrieb geeignet anderen

** nicht im Lieferumfang enthalten

Alle Modelle entsprechen der Geräuschkategorie II, DIN EN 200; P-IX 8079 / IA, CE



KemTec ROBUST 3255 mit IR-Sensor

Ohne Mischung, für Kalt- oder vorgemischtes Wasser. Berührungslose, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur, vandalismussicher.

- Armatur aus einem Messing-Monoblock mit aufgestecktem Auslauf, poliert
- Elektronik/Doppelsensorik mit 2 Sendedioden und 1 Empfangsdiode im Armaturenkörper integriert, bistabiles Magnetventil in separater Einheit zur direkten Montage auf dem Eckventil
- Flexible Verbindungsschläuche und Schmutzfilter (ohne Eckventil und Absperrventil), Sparperlator
- Neues Elektronikmodul, Reichweite automatisch auf Wasserstrahl +3 cm justiert; alternat. von Hand justierbar
- Nachlaufzeit: fest 1,1 Sek. (Batterieschonend!)
- Optional: Legionellenspülung mit Fernbedienung** einstellbar

Ausführungsvarianten:

Art.-Nr. 8010100162*

Batteriebetrieb 6 V, für Kalt- oder Mischwasser

Art.-Nr. 8010100163*

Netzbetrieb 230 V/6 V, für Kalt- oder Mischwasser

Technische Daten:

- Betriebsdruck: 0,3 - 8 bar
- Max. Wassertemp.: 70°C
- Durchflussmenge: 6 L /min. (Durchflußbegrenzer eingebaut)
- Perlator: Sparperlator, Kaskade (selbstreinigend)
- Sensorreichweite: Automat. Einstellung
- Nachlaufzeit: ca. 1 Sekunde
- Sicherheitsabschaltung: nach ca. 1 Min.
- Druckschläuche: KTW A 35 cm
- Eckventilanschluß: G3/8"
- Schmutzsieb: 0,4 mm Maschenweite
- Ausgangsspannung 6 Volt; wahlweise für Batteriebetrieb – handelsüblich – oder Netzstromversorgung 230 V/6 V
- Bei Netzstromversorgung: mitgeliefertes Kombi-Netzteil für wahlweise Auf- oder Unterputzmontage



KemTec PROFI 3755 mit IR-Sensor

Ohne Mischung, für Kalt- oder vorgemischtes Wasser. Berührungslose, elektron. gesteuerte Waschtischarmatur, vandalismussicher.

- Armatur aus einem Monoblock mit aufgestecktem Edelstahl-Auslauf, poliert, versiegelt
- Elektronik/Doppelsensorik mit 2 Sendedioden und 1 Empfangsdiode im Armaturenkörper integriert, bistabiles Magnetventil in separater Einheit zur direkten Montage auf dem Eckventil
- Auslauflänge: 120 mm (160 mm)
- Flex. Verbindungsschläuche KTW A u. Schmutzfilter (ohne Eck- u. Absperrventil), Sparperlator
- Reichweite autom. auf Wasserstrahl +3 cm justiert; von Hand justierbar
- Nachlaufzeit fest ca. 1 Sekunde
- Optional: Legionellenspülung mit Fernbedienung** einstellbar

Ausführungsvarianten:

PROFI 3755 (Art.-Nr. 8010100160*)

Edelstahl, Batteriebetrieb 6 V

PROFI 3755 (Art.-Nr. 8010100161*)

Edelstahl, Netzb. 230 V/6 V

PROFI 3755 (Art.-Nr. 8010100171*)

Chrom, Batteriebetrieb 6 V

PROFI 3705 (Art.-Nr. 8010100172*)

Chrom, Netzb. 230 V/6 V

PROFI 3715 (Art.-Nr. 8010100173*)

Seidenmatt, Batteriebetr. 6 V

PROFI 3715 (Art.-Nr. 8010100174*)

Seidenmatt, Netzb. 230 V/6 V

Technische Daten:

- Betriebsdruck: 0,3 - 8 bar
- Max. Wassertemp.: 70°C
- Durchflussmenge: 6 L /min. (Durchflußbegrenzer eingebaut)
- Perlator: Sparperlator, Kaskade (selbstreinigend)
- Sensorreichweite: Automat. Einstellung
- Nachlaufzeit: ca. 1 Sekunde
- Sicherheitsabschaltung: nach ca. 1 Min.
- Druckschläuche: KTW A 35 cm
- Eckventilanschluß: G3/8"
- Schmutzsieb: 0,4 mm Maschenweite
- Ausgangsspannung 6 Volt; wahlweise für Batteriebetrieb – handelsüblich – oder Netzstromversorgung 230 V/6 V
- Bei Netzstromversorgung: mitgeliefertes Kombi-Netzteil für wahlweise Auf- oder Unterputzmontage



KemTec KOMFORT 4010 mit IR-Sensor

Mit Mischung, auch für drucklosen Betrieb. Berührungslose, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur.

- Armatur aus einem modularem Monoblock verchromt, robustes Metallgehäuse, poliert
- Infrarot-Doppelsensorik (autom. Einstellung), Mikroprozessor-Elektronik
- Funktionssicher. Magnetventil und Sparperlator
- Wasseranschluss mit flexiblem Druckschlauch und Schmutzsieb
- Nachlaufzeit und Sensorempfindlichkeit mit Fernbedienung** einstellbar

Ausführungsvarianten:

Art.-Nr. 8010100152

Batteriebetrieb 6 V, für drucklose Warmwasservers., mit Temperaturwahl

Art.-Nr. 8010100156

Netzb. 230 V/6 V, für drucklose Warmwasservers., mit Temperaturwahl

Art.-Nr. 8010100155

Batteriebetrieb 6 V, für druckfeste Warmwasservers., mit Temperaturwahl

Art.-Nr. 8010100157

Netzb. 230 V/6 V, für druckfeste Warmwasservers., mit Temperaturwahl

Art.-Nr. 8010100158

Batteriebetrieb 6 V, für Kalt- oder Mischwasser, ohne Temperaturwahl

Art.-Nr. 8010100159

Netzb. 230 V/6 V, für Kalt- oder Mischwasser, ohne Temperaturwahl

Technische Daten:

- Betriebsdruck: 0,3 - 8 bar
- Max. Wassertemp.: 70°C
- Durchflussmenge: 6 L /min. (Durchflußbegrenzer eingebaut)
- Perlator: Sparperlator, Kaskade (selbstreinigend)
- Sensorreichweite: Automat. Einstellung
- Nachlaufzeit: ca. 1 Sekunde
- Sicherheitsabschaltung: nach ca. 1 Min.
- Druckschläuche: KTW A 35 cm
- Eckventilanschluß: G3/8"
- Schmutzsieb: 0,4 mm Maschenweite
- Ausgangsspannung 6 Volt; wahlweise für Batteriebetrieb – handelsüblich – oder Netzstromversorgung 230 V/6 V
- Bei Netzstromversorgung: mitgeliefertes Kombi-Netzteil für wahlweise Auf- oder Unterputzmontage