



**Kemmler**  
Baustoffe & Fliesen

Sanitärtechnik von Kemmler

# KemTec

Waschraumhygiene

Bis zu 90 % Kosten-  
ersparnis gegenüber  
herkömmlichen  
Trocknern.



**KemTec Cube mit EPA-Filter**

**Service Rufnummer:  
0711 51799-830**

### KemTec Cube mit EPA-Filter

Der Händetrockner KemTec Cube entfernt schnell und zuverlässig das Wasser von den Händen. Mit diesem System sind Ihre Hände in unter 15 Sekunden trocken.

Zwei verschiedene Ausführungen in Edelstahl und Kunststoff sind erhältlich.

Sollte gegebenenfalls die Motortemperatur für den Trocknungsvorgang nicht ausreichend sein, kann bei Bedarf die Heiztemperatur sogar manuell erhöht werden.

Im Gegensatz zu Papiertüchern oder Handtuchspendern trocknet der KemTec Cube ohne direkten Kontakt zwischen Händen und Gerät. Das intelligente EPA-Filter-Luftkühlungssystem erlaubt einen antibakteriellen Betrieb sowie die effiziente Nutzung der Motortemperatur. Bestens geeignet für hygienisch hochsensible Bereiche. Das Nachfüllen und Austauschen von Papier- und Handtüchern entfällt komplett. Das reduziert die Betriebskosten auf ein Minimum.

#### Produkteigenschaften und Vorteile:

- Der EPA-Filter R10 reduziert die Bakterien, die während der Trocknung in die Luft gelangen
- Breite Düse, dadurch ist auch eine einfache und bequeme Trocknung der Arme möglich
- Trocknungsdauer unter 15 Sekunden
- Sparsame und effiziente Heizung, sicher und umweltfreundlich
- Kann mit oder ohne Heizung betrieben werden (ohne Heizung ist der Stromverbrauch bei 550 W)
- Stärke des Gebläses kann reduziert werden
- Einfache Halterung mit gepoltem Stecker für die einfache Montage
- Berührunglose, hygienische und saubere Trocknung der Hände gewährleistet
- Prüfzeichen GS, CE, SGS, LVD und WEEE Reg.-Nr. De 47675564
- Garantiebedingungen: Garantie laut Hersteller 2 Jahre bis 200.000 Benutzungen

#### Technische Spezifikationen

Stromverbrauch	550 W – 1400 W
Temperatur	45 °C / ohne Zusatzheizung Raumtemperatur
Motor	550 W / 25000 RPM, bürstenbetrieben, Doppelkugellager
Motorschutz	Thermostat schaltet das Gerät bei 105 °C automatisch ab
Heizung	850 W, Thermostat schaltet die Heizung bei 105 °C automatisch ab
Trocknungszeit	weniger als 15 Sekunden
Schaltungsbetrieb	Infrarot-Automatik, selbstregulierend
Reichweite des Sensors	12 cm – 15 cm, auf 2 cm einstellbar
Sicherheit	Schaltet nach 60 Sekunden automatisch ab
Tropfsicherheit	IPX1
Isolation	Klasse 2
Abmessung	284 mm x 245 mm x 171 mm
Zulassungen	Prüfzeichen GS, CE, SGS, LVD und WEEE Reg.-Nr. De 47675564

Technische Änderungen vorbehalten.

#### Zubehör



**Art.-Nr.: 801010 0014**  
**KemTec FreshSpray 0,75 L**

Der mikrobiologische Geruchsentferner ready-to-use. 0,75 Liter Flasche.



**Art.-Nr.: 801010 0013**  
**EPA-Filter R10**

### Waschraumhygiene: KemTec Cube mit EPA-Filter



**Art.-Nr. 801010 0128**  
silber



**Art.-Nr. 801010 0129**  
weiß